

Tozluk

DIN 808 evrensel bağlantılar için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **E**: tek mafsallar için
- Tip **D**: çift mafsallar için

Tip **E**:

Kauçuk (CR)
siyah

Tip **D**:

Elastomer plastik
pürüzsüz PVC
siyah

BİLGİ




GN 808.1 tozluklar evrensel mafsallara, tozun girmesine karşı tam koruma sağlar.

Aynı zamanda, sürtünmeli yataklar için uzun süreli yağlama sağlamak için yağ ile doldurulabilirler.

Her bir uçtaki tozluklar, her manşonla birlikte verilen iki kablo bağı ile korunur.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)



GN 808.1

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	l1	l2	Δ
GN 808.1-16-D	16	-	-	16	35	-	55	10
GN 808.1-22-D	22	-	-	20	36	-	65	11
GN 808.1-25-D	25	-	-	24	44	-	70	25
GN 808.1-28-D	28	-	-	28	51	-	80	25
GN 808.1-32-D	32	-	-	32	62	-	90	51
GN 808.1-42-D	42	-	-	40	73	-	120	84
GN 808.1-50-D	50	-	-	50	90	-	155	101
GN 808.1-16-E	16	15	28	-	-	34	-	7
GN 808.1-22-E	22	20.5	40	-	-	45	-	20
GN 808.1-25-E	25	24.5	48	-	-	50	-	10
GN 808.1-28-E	28	27.5	52	-	-	56	-	20
GN 808.1-32-E	32	30.5	56	-	-	65	-	20
GN 808.1-36-E	36	35.5	66	-	-	72	-	24
GN 808.1-42-E	42	40	75	-	-	82	-	40
GN 808.1-45-E	45	45	84	-	-	95	-	50
GN 808.1-50-E	50	50	92	-	-	108	-	67
GN 808.1-58-E	58	56	100	-	-	122	-	60