

Yaylı Pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, bilyeli, bilezikli, yuvalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ST**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **NI**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü

Paslanmaz ST Versiyon

- Yuva
Çelik, karartılmış
- Bilye
Çelik, sertleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- Yuva
Paslanmaz Çelik AISI 303
- Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş




BİLGİ

GN 815 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır. Bilezik, tanımlanmış bir kurulum pozisyonu sağlar.


TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Detay Z; Diş dibi

M4 / M5



M6 ... M12



GN 815

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 815-M4-ST	M 4	2.5	6	6.5	3	5	0.8	8	14	3
GN 815-M5-ST	M 5	3	8	8.5	4	6.7	0.9	8	14	5
GN 815-M6-ST	M 6	3.5	10	9	5	-	1	11	18	8
GN 815-M8-ST	M 8	4.5	13	11	5.5	-	1.5	18	31	10
GN 815-M10-ST	M 10	6	16	14	6	-	2	24	45	15
GN 815-M12-ST	M 12	8	18	15	7	-	2.5	26	49	25

GN 815-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 815-M4-NI	M 4	2.5	6	6.5	3	5	0.8	8	14	2
GN 815-M5-NI	M 5	3	8	8.5	4	6.7	0.9	8	14	5
GN 815-M6-NI	M 6	3.5	10	9	5	-	1	11	18	8
GN 815-M8-NI	M 8	4.5	13	11	5.5	-	1.5	18	31	10
GN 815-M10-NI	M 10	6	16	14	6	-	2	24	45	15
GN 815-M12-NI	M 12	8	18	15	7	-	2.5	26	49	25