

İndeksleme pistonları

yüzey montajı için flanşlı,
hareketsiz konumlu veya konumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip B: hareketsiz konumsuz
- Tip C: hareketsiz konumlu

Kılavuz

Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, mat dokulu kaplama

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303
- kimyasal olarak nikel kaplı

Topuz

Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat
- kırmızı RT RAL 3000 (sipariş koduna RT eklenir)
- sökülemez

BİLGİ

GN 817.1 indeksleme pistonları (Tip C), pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

İSTEK ÜZERİNE

- T şeklinde Kollu indeksleme pistonları

TEKNİK BİLGİ




- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2).
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26).



Tip B

Tip C

(90° döndürülmüş topuz)



* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (B veya C)

B hareketsiz konumsuz
C hareketsiz konumlu

GN 817.1

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik +0.10/+0.03	l1	b	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 817.1-6-6-*	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	38
GN 817.1-6-6-RT	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	39
GN 817.1-6-9-*	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	42
GN 817.1-6-9-RT	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	41
GN 817.1-8-8-*	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	68
GN 817.1-8-8-RT	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	67
GN 817.1-8-12-*	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	74
GN 817.1-8-12-RT	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	73
GN 817.1-10-12-*	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	76
GN 817.1-10-12-RT	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	75

Ağırlık tip B