

Kanat somunlar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Kanat somunu

Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316

- Mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**
- cilalanmış (Ra < 0,8 µm) **PL**

Conta halkası

- HNBR **H**
Çalışma sıcaklığı -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**
Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +120 °C
- FKM **F**
Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- Mavi
- Sertlik 85 ±5 Shore A

BİLGİ

GN 8341 kanatlı somunlar DGUV test kriterlerine uygundur ve hijyenik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. PL kaplamalı versiyonların yanı sıra sızdırmazlık halkalı H ve E versiyonları, ek olarak EHEDG ilkelerine de uygundur. Sızdırmaz montaj yüzeyi, ölü alan olmadan montaj yapılmasını sağlar; yüksek kaliteli kaplamayla birlikte geçirmezlik özelliği kir birikimini önler ve temizliği kolaylaştırır. Kanatlı somunlar, parçaları alet gerekmeden kenetler ve sabitler. Ergonomik şekil, yüksek sıkıştırma kuvvetlerine olanak sağlar. Kanatlı somunlar, kullanılan malzeme sayesinde özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir.

AKSESUAR





- GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



NV 23193



* ile tamamlayın
H E F

GN 8341-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 8341-40-M4-MT-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-MT-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

GN 8341-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	△
GN 8341-40-M4-PL-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-PL-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

Ağır Malzemesi H