

Sıkma Çeneleri

GN 864 / GN 865 / GN 866 güç kısaçları için, Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik C45

kimyasal olarak nikel kaplı NC

BİLGİ

Kenetleme çeneleri GN 872, kullanıcı tarafından prizma veya yarıçap gibi ilgili kelepçe tasarımına göre değiştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca kaynaklama için de uygundur.

Sabitleme vidası ve merkezleme delikleri, hızlı ve kolay montaj sağlamak için kenetleme kollarının ve statik tutucuların boyutlarına uyarlanmıştır.

Merkezleme kılavuz burcu GN 870 (bkz. sayfa 1645) dahil **değildir**.

AKSESUAR


- Merkezleme kılavuz burcu GN 870 (bkz. sayfa 1645)

TEKNİK BİLGİ






- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



GN 870 merkezlemekılavuz
burçları içindelikler



Montaj örnekleri



GN 872

Açıklama	l ₁	h	d ₁	d ₂ H8/h6	l ₂	l ₃ ±0.01	t	Δ
GN 872-30-25-NC	30	25	M 6	9	13	17	8	80
GN 872-30-50-NC	30	50	M 6	9	13	17	8	150
GN 872-40-35-NC	40	35	M 8	11	17	23	12	180
GN 872-40-70-NC	40	70	M 8	11	17	23	12	350
GN 872-50-45-NC	50	45	M 10	13	20	30	15	370
GN 872-50-80-NC	50	80	M 10	13	20	30	15	470
GN 872-60-50-NC	60	50	M 10	13	20	40	15	620
GN 872-60-85-NC	60	85	M 10	13	20	40	15	800