

Kısaç bağlantı braketleri aksesuarları

GN 864 / GN 865 / GN 866 pnömatik tutturma kısaçları için

ÖZELLİKLER



Alüminyum
siyah anodlanmış
Merkezleme kılavuz burcu
Çelik, karartılmış

BİLGİ




GN 873 Kısaç bağlantı braketleri aksesuarları montaj seçeneklerini yüksek ölçüde çoğaltır ve bunun sayesinde elektrikli kısaçların uygulama alanı geniş bir şekilde artar. Bitişik omuz, elektrikli kısaçların hassas konumlandırılması için kullanılabilir, böylece ikincisinin sorunsuz değişimine izin verir. İki kılavuz burcun kullanılması, pnömatik kısaçlarda olduğu gibi bilezik kısaçların kesin ve sabit kurulumunu garantiler. $d_1 = 40$ (piston Ø 32) ve $d_1 = 50$ (piston Ø 40) boyutları için diğer kısaç bağlantı braketleri aksesuarları boru kısaçları konnektörü çeşitleri altında gösterilmiştir. Kılavuz burçlar dahil edilmştir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



Montaj örnekleri



GN 873

Açıklama	boyutundaki güç kısaçları için	d1	d2	d3	d4 H8/h6	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	m1	m2	100
GN 873-28	20	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	100
GN 873-40	32	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	150
GN 873-50	40	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	250