

## Yağ seviyesi kontrol camları

### Teknopolimer

#### MALZEME

Polyamid bazlı (PA) teknopolimer, RAL 1021 sarı renkte, parlak kaplamalı.

#### CAM

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer.

#### PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

#### STANDART UYGULAMALAR

- **HGFT-EX**: kırmızı merkez seviye noktali mat anodize edilmiş alüminyum yıldız şeklinde kontrast ekranlı.
- **HGFT/SL-EX**: kontrast ekransız.

#### ATEX YÖNERGESİNE UYUMLU

HGFT-EX seviye göstergeleri; Grup II kategori 2GD içerisinde yer alan cihazlar için 2014/34/EU ATEX Avrupa Yönergesi (patlayıcı ortamlar) içinde belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimleri ile uyumludur.

II 2GD Ex h X: ATEX yönergesi uyarınca HGFT-EX ürününün üzerine damgalanmış seviye göstergesi kimliğidir.

II: Madenler hariç yüzey endüstrisinde kullanılmaya uygun cihaz / bileşen grubu.

2: "High" (Yüksek) koruma seviyesine denk düşen ATEX kategorisi.

G: Yanıcı gazlar veya buharlardan oluşan patlayıcı atmosfer.

D: Tutuşabilir tozlardan oluşan patlayıcı atmosfer.

Ex: Patlayıcı atmosferlerin tutuşmasına karşı korunmuş cihaz / bileşen.

h: Elektrikli olmayan cihazlar / bileşenler için koruma modu.

X: Özel kullanım koşulları ve sınırlamaları (Kullanım Talimatlarına bakın).

Ortam ve/veya sıvı sıcaklığı: -20 ÷ +80 °C

Bu ürünün yukarıda anılan Avrupa Yönergesine uygunluğuna ilişkin dokümantasyon ve kullanım talimatları, ürün kendisinin ayrılmaz parçalarıdır.



Elesa Original design

#### NOT

Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen Elesa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

#### TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa ) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.



#### HGFT-EX

| Kod        | Açıklama       | d1    | A   | B   | D  | d    | s  | Sıkıştırma torku [Nm] |    |
|------------|----------------|-------|-----|-----|----|------|----|-----------------------|----|
| 14581-R-EX | HGFT.10-3/8-EX | G 3/8 | 8   | 7   | 24 | 11   | 22 | 4÷8                   | 4  |
| 14591-R-EX | HGFT.13-1/2-EX | G 1/2 | 10  | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8                   | 6  |
| 14601-R-EX | HGFT.16-3/4-EX | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18   | 32 | 8÷10                  | 10 |

#### HGFT/SL-EX

| Kod        | Açıklama          | d1    | A   | B   | D  | d    | s  | Sıkıştırma torku [Nm] |   |
|------------|-------------------|-------|-----|-----|----|------|----|-----------------------|---|
| 14586-R-EX | HGFT.10/SL-3/8-EX | G 3/8 | 8   | 7   | 24 | 11   | 22 | 4÷8                   | 3 |
| 14596-R-EX | HGFT.13/SL-1/2-EX | G 1/2 | 10  | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8                   | 5 |
| 14606-R-EX | HGFT.16/SL-3/4-EX | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18   | 32 | 8÷10                  | 9 |