

Konik uçlu kollar

Duroplast

MALZEME

fenol bazlı (PF) Duroplast, siyah renk, parlak kaplama.

STANDART UYGULAMA

Düz kör delik.





h9 tolerans çekilmiş çita çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa A13).

MONTAJ TALIMATLARI

Kolu hafif pahlı shaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.



ELESA Original design



Kod	Açıklama	D	L	d	d1	d2	h	△
47011	P.390/25-8	25	28	8	15	16	14	12
47111	P.390/30-10	30	34	10	18	19	19	20
47211	P.390/35-12	35	39	12	20	22	21	32
47311	P.390/40-14	40	45	14	23	25	24	47

Kod	Açıklama	D	L	d6H	d1	h	△
23801	I.307/20 B-M5	15	20	M5	7	12	6
23901	I.307/25 B-M6	20	26	M6	10	16	12
23902	I.307/25 B-M8	20	26	M8	10	15	14
24001	I.307/30 B-M10	25	32	M10	13	17	25