

## Alçak formlu altıgen somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, ince dişli

### ÖZELLİKLER

#### Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıfı **04**
- karartılmış **BT**
- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**

#### Paslanmaz Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıfı **035**
- AISI 304 (A2) **NI**
- AISI 316 (A4) **A4**

### BİLGİ



İnce dişli alçak formlu altıgen somunlar ISO 8675, cıvatalı bağlantılarda, örneğin, kilit bileşenlerine kilitleme somunları olarak kullanılırlar ve kazayla gevşemeyi, dönmeyi veya kaymayı önlerler. Ayrıca somunlar, indeksleme pistonları, kam hareketli indeksleme pistonları, kılavuz burçları veya mafsal başlarıyla birlikte kullanılırlar. Düz tasarım, altıgen somunları, kısa dişler için ideal kılar. İndeksleme pistonlarını monte ederken, ayar aralığını sadece hafifçe azaltırlar ve bu da, özellikle iki kilitleme somunu kullanırken önemli olabilir.

### İSTEK ÜZERİNE

- diğer dişler


### TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Bilyeli mafsal baş

Uygulama örnekleri



Kam hareketi indeksleme pistonu



İndeksleme pistonu

#### ISO 8675-BT

| Açıklama               | d          | b  | e    | s  | ⚖️ |
|------------------------|------------|----|------|----|----|
| ISO 8675-M8x1-04-BT    | M 8 x 1    | 4  | 14.4 | 13 | 3  |
| ISO 8675-M10x1-04-BT   | M 10 x 1   | 5  | 17.8 | 16 | 5  |
| ISO 8675-M12x1,5-04-BT | M 12 x 1.5 | 6  | 20.1 | 18 | 8  |
| ISO 8675-M16x1,5-04-BT | M 16 x 1.5 | 8  | 26.8 | 24 | 17 |
| ISO 8675-M20x1,5-04-BT | M 20 x 1.5 | 10 | 33   | 30 | 31 |
| ISO 8675-M24x2-04-BT   | M 24 x 2   | 12 | 39.6 | 36 | 35 |

#### ISO 8675-ZB

| Açıklama               | d          | b  | e    | s  | ⚖️ |
|------------------------|------------|----|------|----|----|
| ISO 8675-M8x1-04-ZB    | M 8 x 1    | 4  | 14.4 | 13 | 3  |
| ISO 8675-M10x1-04-ZB   | M 10 x 1   | 5  | 17.8 | 16 | 5  |
| ISO 8675-M12x1,5-04-ZB | M 12 x 1.5 | 6  | 20.1 | 18 | 9  |
| ISO 8675-M16x1,5-04-ZB | M 16 x 1.5 | 8  | 26.8 | 24 | 18 |
| ISO 8675-M20x1,5-04-ZB | M 20 x 1.5 | 10 | 33   | 30 | 32 |
| ISO 8675-M24x2-04-ZB   | M 24 x 2   | 12 | 39.6 | 36 | 35 |

#### ISO 8675-A4

STAINLESS STEEL

| Açıklama                | d          | b  | e    | s  | ⚖️ |
|-------------------------|------------|----|------|----|----|
| ISO 8675-M8x1-035-A4    | M 8 x 1    | 4  | 14.4 | 13 | 3  |
| ISO 8675-M10x1-035-A4   | M 10 x 1   | 5  | 17.8 | 16 | 5  |
| ISO 8675-M12x1,5-035-A4 | M 12 x 1.5 | 6  | 20.1 | 18 | 8  |
| ISO 8675-M16x1,5-035-A4 | M 16 x 1.5 | 8  | 26.8 | 24 | 19 |
| ISO 8675-M20x1,5-035-A4 | M 20 x 1.5 | 10 | 33   | 30 | 33 |

#### ISO 8675-NI

STAINLESS STEEL

| Açıklama                | d          | b  | e    | s  | ⚖️ |
|-------------------------|------------|----|------|----|----|
| ISO 8675-M8x1-035-NI    | M 8 x 1    | 4  | 14.4 | 13 | 3  |
| ISO 8675-M10x1-035-NI   | M 10 x 1   | 5  | 17.8 | 16 | 6  |
| ISO 8675-M12x1,5-035-NI | M 12 x 1.5 | 6  | 20.1 | 18 | 8  |
| ISO 8675-M16x1,5-035-NI | M 16 x 1.5 | 8  | 26.8 | 24 | 18 |
| ISO 8675-M20x1,5-035-NI | M 20 x 1.5 | 10 | 33   | 30 | 31 |
| ISO 8675-M24x2-035-NI   | M 24 x 2   | 12 | 39.6 | 36 | 35 |