

Yere monte etmek için dengeleme elemanları

Teknopolimer taban, çelik sap

TABAN

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

MAFSALLI GEÇMELİ ÇUBUK VIDA

Altıgen başlı dişli galvanizli çelik regülasyon vidası.

Galvanizli çelik takım vidası ve contası ile tabana monte edilmiştir.

ÇUBUK VIDA YATAĞI İÇİN KAP CONTASI

Parlak galvanizli çelik.

STANDART UYGULAMALAR

- **LV.F-ACV**: kaymaz disksiz.
- **LV.F-ACV-AS**: NBR kauçuk kaymaz diskli, sertlik 90 Shore A; monte edilmiş şekilde temin edilir; galvanizli çelik plaka takviyeli; iki vida ile sabitlenmiş.

ZEMİN MONTAJI

Zemin montajı gerekli olmadığında tüm sağlıksız tortu ve toz birikintilerinden kaçınmak için, bir diyaframla (metal bir aletle kolayca çıkartılabilir) kaplanan, 180 °'lik iki delik aracılığıyla (bkz. Şekil 1).

ÖZELLİKLER

Tabanın alt kenarının altındaki özel kertik, kaymaz disksiz seviyelendirme elemanı kullanıldığında kusursuzca düz olmayan yüzeylerde bile mükemmel sabitlik ve kavrama sağlar. Seviyelendirme elemanlarının bileşenleri (taban ve çubuk vida) monte edilmiş şekilde temin edilir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR


Galvanizli çelik somun (bkz. Somunlar NT sayfa 1223).

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR


AISI 304 paslanmaz çelik çubuk vidalar.



ELESA Original design



Şekil 1



LV.F-ACV

LV.F-ACV-AS

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	d	L	L1#	I	Il	s	Maks. sınır statik yük* [N]	Δ	Δ #
313921	LV.F-125-ACV-M20x136	316921	LV.F-125-ACV-AS-M20x136	125	M20	200	210	136	64	24	40000	585	835
313925	LV.F-125-ACV-M20x186	316925	LV.F-125-ACV-AS-M20x186	125	M20	250	260	186	64	24	40000	695	945
313931	LV.F-125-ACV-M24x136	316931	LV.F-125-ACV-AS-M24x136	125	M24	200	210	136	64	24	40000	735	985
313935	LV.F-125-ACV-M24x186	316935	LV.F-125-ACV-AS-M24x186	125	M24	250	260	186	64	24	40000	845	1095
313941	LV.F-125-ACV-M30x136	316941	LV.F-125-ACV-AS-M30x136	125	M30	200	210	136	64	30	40000	945	1195
313945	LV.F-125-ACV-M30x186	316945	LV.F-125-ACV-AS-M30x186	125	M30	250	260	186	64	30	40000	1035	1285

* Maksimum statik yük, elemana uygulanan yükün belirli kullanım koşullarında bazı plastik malzemelerin kırılmasına neden olabileceği değeri üzerindeki değerdir. Bu değere, ilgili uygulamanın önemini ve güvenlik düzeyini dikkate alan bir faktör uygulanmalıdır.

Monte edilmiş kaymaz diskli veriler.