

Konum göstergeleri için topuz

DD50 göstergeleri için, teknopolimer

TOPUZ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

KAPAK

Polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, RAL 7021 (C9) siyah, RAL 2004 (C2) turuncu veya RAL 7035 (C3) gri renkte, mat yüzey, presle takılan montaj.

Gerekirse, göstergeye takılı değilken topuzdan kolayca çıkarılabilir.

STANDART UYGULAMALAR

- **MDX-50-N:** grafik sembol yok.
- **MDX-50-D:** saat yönünde artışı belirten ok ile.
- **MDX-50-S:** saatin ters yönünde artışı belirten ok ile.

UYGULAMALAR



MDX-50 topuz, mekanik konum göstergelerine takılmak üzere tasarlanmıştır DD50 (bkz. sayfa -).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR



CA.VCT: polipropilen bazlı (PP) teknopolimer başlık, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Yeterli miktarlarda, diğer renklerde veya kişiye özel grafik semboller, işaretler veya yazılarla birlikte sağlanabilir.

MONTAJ TALİMATLARI

1. Vidayı gösterge başlığından çıkarın ve paslanmaz çelikten, daha uzun bir vidayla (M3x6 sağlanmıştır) değiştirin.
2. Yuvalı yatağı yeni vidaya yerleştirerek topuzu gösterge başlığına takın.
3. Topuzu gösterge başlığına, UNI 5929-85 doğrultusunda altıgen başlı olmayan, kapak uçlu, paslanmaz çelik ayar vidasını kullanarak sabitleyin (M3x4 sağlanmıştır). Önerilen sıkma torku: 0,2 Nm



ELESA Original design



N-C9

N-C2

N-C3

D-C9

D-C2

D-C3

S-C9

S-C2

S-C3



MDX-50-N

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	⚖
CE.81831-N-C9	MDX.50-N-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-N-C2	MDX.50-N-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-N-C3	MDX.50-N-C3	23.5	15	16.5	M3	5

MDX-50-D

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	⚖
CE.81831-D-C9	MDX.50-D-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-D-C2	MDX.50-D-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-D-C3	MDX.50-D-C3	23.5	15	16.5	M3	5

MDX-50-S

Kod	Açıklama	D	L	d1	d2	⚖
CE.81831-S-C9	MDX.50-S-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-S-C2	MDX.50-S-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-S-C3	MDX.50-S-C3	23.5	15	16.5	M3	5