

Lob topuzlar

Teknopolimer, maksimum kolay temizlik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey.

STANDART UYGULAMA

AISI 303 paslanmaz çelik göbek, dişli kör delik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Özel beş loblu şekli (ELESA orijinal tasarım) operatörün parmakları için düzgün bir kavrama sağlar ve boşluksuz yekpare şekli sayesinde sağlığa zararlı kalıntıların birikmesini önler.

Bu topuz, parçaları su jetleri veya buhar ile sık sık temizlenmesi gereken makinelerdeki ve ekipmanlardaki uygulamalar için özellikle uygundur.

AISI 303 paslanmaz çelikteki metal eklenti, aşınmaya dirençli materyallerin gerekli olduğu sektörlerde kullanılabilir.

Lob topuzlar

Teknopolimer krom plaka

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, krom kaplı, parlak kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Pirinç göbek, dişli kör delik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Özel beş loblu şekli (ELESA orijinal tasarım) operatörün parmakları için düzgün bir kavrama sağlar ve boşluksuz yekpare şekli sayesinde sağlığa zararlı kalıntıların birikmesini önler.

KİMYASAL MADDELERE DİRENÇLİ



Bu düğme özellikle, parçaları hijyenik nedenlerden ötürü su veya buhar jetleriyle sıkça yıkanması gereken makine ve ekipman üzerindeki uygulamalar için uygundur. Krom kaplama yüzeyin yarı mat ve homojen olmasını sağlar ve temizlemeyi mümkün kılar. Krom kaplama yüzey, oda sıcaklığında (23°C) de düzenlenen testlere göre yıpranmaya, sürtünmeye ve şoklara karşı dirençlidir, krom kaplı yüzey deniz suyu, deterjanlar, aseton, etil alkol, formik asit, klorik maddelerde dirençli olduğu açığa çıkmıştır.



ELESA Original design



ELESA Original design



STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	L2	h	△
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54

Kod	Açıklama	D	d6H	L	d1	L2	h	△
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63