

Kısaltılmış lob topuzları

Bakalit, kare delik

MALZEME

fenol bazlı (PF) Duroplast, siyah renk, parlak kaplama.


STANDART UYGULAMA

Pirinç ile güçlendirilmiş kare geçmeli delik.

ÖZELLİKLER

UNI 5721-69 - DIN 1587 küresel başlıklı altıgen kör somun için özel ön muhafaza (d₂).

ELESA Original design



Kod	Açıklama	D	SH9	L	d ₁	d ₂	h	a	△
69001	VCR.192/40-6x6	40	6	15	21	14	10	4	20
69101	VCR.192/50-6x6	50	6	18	24	14	10	5	34
69111	VCR.192/50-7x7	50	7	18	24	14	10	5	34
69201	VCR.192/60-6x6	60	6	19.5	28.5	16	10	4.5	52
69211	VCR.192/60-7x7	60	7	19.5	28.5	16	10	4.5	52
69221	VCR.192/60-8x8	60	8	19.5	28.5	16	10	4.5	52
69301	VCR.192/70-7x7	70	7	22	35	18	14	5	81
69311	VCR.192/70-8x8	70	8	22	35	18	14	5	81
69401	VCR.192/85-7x7	85	7	25	45	18	14	8	133
69411	VCR.192/85-8x8	85	8	25	45	18	14	8	132
69421	VCR.192/85-9x9	85	9	25	45	18	14	8	131
69501	VCR.192/100-8x8	100	8	28	57	18	14	6	173
69511	VCR.192/100-10x10	100	10	28	57	18	14	6	176