

Gövdeli düz vakum kafaları

17mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası.
AVP nikel kaplı braket.

STANDART UYGULAMALAR


- **VVA-17-A:** yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-17-N:** doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVA-17-S:** silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVA-17-T-A:** yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVA-17-T-N:** doğal kauçuk, destekli.
- **VVA-17-T-S:** silikon kauçuk, destekli.

UYGULAMALAR


Bunlar kağıt dönüştürme sektöründe ve özellikle kağıt tabakaları ve etiketleri taşımada yaygın olarak kullanılır.
Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVA-17



VVA-17-T



VVA-17-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45003	VVA-17-A	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45004	VVA-17-N	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45005	VVA-17-S	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45006	VVA-17-M5-T-A	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45007	VVA-17-M5-T-N	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45008	VVA-17-M5-T-S	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.