

Gövdeli düz vakum kafaları

18mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), doğal kauçuktan (NR), doğal sarı kauçuktan (NG) veya silikon kauçuktan (VMQ) yapılmış vakum kafası. Nikel kaplı pirinç destek.


STANDART UYGULAMALAR

- **VVA-18-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-18-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVA-18-NG**: doğal sarı kauçuk, desteksiz.
- **VVA-18-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVA-18-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVA-18-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVA-18-T-NG**: doğal sarı kauçuk, destekli.
- **VVA-18-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

UYGULAMALAR

Bunlar kağıt dönüştürme sektöründe ve özellikle kağıt tabakaları ve etiketleri taşımada yaygın olarak kullanılır.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVA-18-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖️
VV.45009	VVA-18-A	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖️
VV.45010	VVA-18-N	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-NG


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖️
VV.45011	VVA-18-NG	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	⚖️
VV.45012	VVA-18-S	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.



VVA-18-T-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45013	VVA-18-G1/8-T-A	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-N

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-NG

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.45016	VVA-18-G1/8-T-S	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.