

Fincan şekilli vakum kafaları

9 mm çapında, şekilli destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Silikon kauçuk (VMQ) vakum kafası.
Nikel kaplı pirinç destek.

STANDART UYGULAMALAR

- **VVH-09-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVH-09-T-S**: silikon kauçuk, destekli.


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar, pürüzsüz veya şekilli yüzeylere sahip seramik veya beton karoları taşımakta özel olarak kullanılır ve genel olarak, boyut, malzeme (metal veya plastik), şekil ve kavrama yüzeyleri (düz, hafif konveks veya konkav) bakımından çok farklı teknik özelliklere sahip ürünleri taşımakta kullanılırlar.
Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVH-09-S

VVH-09-T-S



VVH-09-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.52030	VVH-09-S	9	2	5	7	5.5	6	0.15	56	1

VVH-09-T-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Hacim # [mm3]	
VV.52031	VVH-09-M5-T-S	9	M5	7	20.5	5	3	12.5	7	0.15	56	4

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.