

Düz Fincan şekilli vakum kafaları

35 mm çapında, destekli veya desteksiz, kauçuk

MALZEME

Yağa dayanıklı kauçuktan (NBR), kauçuktan (NR) veya silikondan (VMQ) yapılmış vakum kafası. Nikel kaplı piring destek.


STANDART UYGULAMALAR

- **VVI-35-A**: yağa dayanıklı kauçuk, desteksiz.
- **VVI-35-N**: doğal kauçuk, desteksiz.
- **VVI-35-S**: silikon kauçuk, desteksiz.
- **VVI-35-T-A**: yağa dayanıklı kauçuk, destekli.
- **VVI-35-T-N**: doğal kauçuk, destekli.
- **VVI-35-T-S**: silikon kauçuk, destekli.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Bunlar, pürüzsüz veya şekilli yüzeylere sahip seramik veya beton karoları taşımakta özel olarak kullanılır ve genel olarak, boyut, malzeme, şekil ve kavrama yüzeyleri (düz, hafif konveks veya konkav) bakımından çok farklı teknik özelliklere sahip ürünleri taşımakta kullanılırlar.

Bkz. Vakum kafaları için Teknik Veriler (sayfada -).



VVI-35-A

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.53013	VVI-35-A	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

VVI-35-N


Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.53014	VVI-35-N	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

VVI-35-S

Kod	Açıklama	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Hacim # [cm3]	
VV.53015	VVI-35-S	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ünü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.



VVI-35-T-A

Kod	Açıklama	d	d ₁	h	h ₁	s	F* [Kg]	Hacim # [cm ³]	⚖
VV.53016	VVI-35-M6-T-A	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54007	VVI-35-G1/8-T-A	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

VVI-35-T-N

Kod	Açıklama	d	d ₁	h	h ₁	s	F* [Kg]	Hacim # [cm ³]	⚖
VV.53017	VVI-35-M6-T-N	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54008	VVI-35-G1/8-T-N	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

VVI-35-T-S

Kod	Açıklama	d	d ₁	h	h ₁	s	F* [Kg]	Hacim # [cm ³]	⚖
VV.53018	VVI-35-M6-T-S	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54009	VVI-35-G1/8-T-S	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

* Tabloda belirtilen vakum kafası gücü, -75 KPa'lık bir vakum düzeyinde ve 3 güvenlik katsayısıyla hesaplanan teorik kuvvet değerinin 1/3'ü'nü temsil eder.

İşareti, vakum kafasının dahili geometrik hacmini belirtir ve özellikle birden çok vakum kafası kullanılıyorsa, boşaltma zamanının hesaplanması için tüm dağıtım devresine eklenecek hacmi temsil eder.