

Pnömatik Kıskaçlar

Tiplere genel bakış

Sıkıştırma civataları				
Standart	Özellikler	Kinematik	6 bar Kenetleme N gücünde F_s	Tutma kapasitesi F_H , N cinsinden
GN 860 (bkz. sayfa 1614)	- Dirsekli manivela prensibi - Germe mekanizması, tasarım bakımından manuel olarak çalıştırılan manivellalı kıskaçlara benzerdir. - Son konum tespiti		380...3200	700...4000
GN 861 (bkz. sayfa 1613)	- Dirsekli manivela prensibi - Yüksek sıkıştırma kuvvetiyle ağır iş görevli tasarım - Son konum tespiti		2500...3600	10000...20000
GN 862 (bkz. sayfa 1616)	- Dirsekli manivela prensibi - Açılı tabanla montaj - Son konum tespiti		570...1800	750...2600
GN 962 (bkz. sayfa 1615)	- Dirsekli manivela prensibi - Açılı tabanla montaj - Yüksek sıkıştırma kuvvetiyle ağır iş görevli tasarım - „Uzun Ömür“ - Son konum tespiti		870...2280	2200...8500
GN 862.1 (bkz. sayfa 1618)	- Dirsekli manivela prensibi - Açılı tabanla montaj - Tasarım ve boyutlar GN 862 gibidir, fakat ek olarak manuel çalıştırma vardır - Son konum tespiti		1260...1800	2200...2600
GN 863 (bkz. sayfa 1620)	- Dirsekli manivela prensibi - Açılı tabanla montaj - Yüksek sıkıştırma kuvvetiyle ağır iş görevli tasarım - Son konum tespiti		3250...5600	10000...20000
GN 890 (bkz. sayfa 1621)	- Dirsekli manivela prensibi - Germe mekanizması, tasarım bakımından manuel olarak çalıştırılan itme-çekme tipi manivellalı kıskaçlara benzerdir. - iterek kenetlemek için - Son konum tespiti		780...5520	1200...25000

Pnömatik Kıskaçlar

Tiplere genel bakış



Güç kısıkaçları				
Standart	Özellikler	Kinematik	6 bar Kenetleme N gücünde F_s	Tutma kapasitesi F_H , N cinsinden
GN 864 (bkz. sayfa 1634)	- Ölü nokta mekanizması - Yatay, dikey ve merkezli kenetleme kolu - Yüksek sıkıştırma kuvveti - Kompakt boyut - Düşük hava tüketimi - Uzun hizmet ömrü - Son konum tespiti		2220...9000	4070...13300
GN 865 (bkz. sayfa 1635)			1250...4900	2300...7200
GN 866 (bkz. sayfa 1636)			630...1800	1150...2000
Güç kısıkaçları				
Standart	Özellikler	Kinematik	6 bar Kenetleme N gücünde F_s	Tutma kapasitesi F_H , N cinsinden
GN 8620 (bkz. sayfa)	- Dirsekli manivela prensibi - Vidalı yüzeyler yoluyla montaj - Son konum tespiti		530...2700	800...10410
GN 8621 (bkz. sayfa)	- Tasarım ve boyutlar GN 8620 ile aynıdır, fakat ek bir manuel aktüatör vardır		530...2700	800...10410



Mafsal kıskaçlar 14

Pnömatik Kıskaçlar

Tiplere genel bakış

Döner Kelepçeler				
Standart	Özellikler	Kinematik	6 bar Kenetleme N gücünde F_s	Tutma kapasitesi F_H N cinsinden
GN 875 (bkz. sayfa)	- Pivot ve doğrusal hareket - Blok versiyonunda, üniversal montaj olanağı - Kompakt boyutlar - Son konum tespiti		170...1100	170...1100
GN 876 (bkz. sayfa)	- Pivot ve doğrusal hareket - Vida dişli, ayarlanabilir - Kompakt boyutlar		170...1100	170...1100