


Eksenel kilitli kilitleme pimleri - Tipler

GN 113.3

GN 113.4

bkz. sayfa 870

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
sıkıştırılmış tutma boşluğu ile
birlikte



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:


- GN 113.3: Paslanmaz Çelik AISI 303
- GN 113.4: Paslanmaz Çelik AISI 630, çökelimli sertleştirilmiş

GN 113.5

GN 113.6

bkz. sayfa 874

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16
plastik topuzlu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:


- GN 113.5: Paslanmaz Çelik AISI 303
- GN 113.6: Paslanmaz Çelik AISI 630, çökelimli sertleştirilmiş

GN 113.9

GN 113.10

bkz. sayfa

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
Paslanmaz Çelik Topuzlu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:


- GN 113.9: Paslanmaz Çelik AISI 303
- GN 113.10: Paslanmaz Çelik AISI 630, çökelimli sertleştirilmiş

GN 113.7

GN 113.8

bkz. sayfa 878

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
plastik T şeklinde kollar



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.


Özellikler:

- GN 113.7: Paslanmaz Çelik AISI 303
- GN 113.8: Paslanmaz Çelik AISI 630, çökelimli sertleştirilmiş

GN 113.11

GN 113.12

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
plastik L şeklinde kollar



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.


Özellikler:

- GN 113.11: Paslanmaz Çelik AISI 303
- GN 113.12: Paslanmaz Çelik AISI 630, çökelimli sertleştirilmiş

Eksenel kilitli kilitleme pimleri - Tipler

GN 314

Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
plastik L kolu, kilitlenebilir



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı, pimin ön ucunun üzerinde bulunan ve anahtar 180° çevrilerek kilitleme konumuna geri çekilebilen veya uzatılabilen bir kilit pençesinden oluşmaktadır.

Özellikler:


- Pim, Kilit pençesi: Paslanmaz Çelik AISI 303
- Kilitleme mekanizması, Çinko / Paslanmaz çelik
- Anahtar, çelik nikel kaplamalı



GN 114.2

GN 114.3

bkz. sayfa 882
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
plastik topuzlu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı dikdörtgen kilit mandallarından oluşur, bunlar düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay (DBP) aracılığıyla kilit fonksiyonuna geri getirilir.


Özellikler:

- GN 114.2
 - Çelik, galvanizli pim
 - Topuz, basma düğmesi, plastik sürgü
- GN 114.3
 - AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
 - Topuz, basma düğmesi, plastik sürgü



GN 114.6

bkz. sayfa 886
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
Paslanmaz Çelik Topuzlu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı dikdörtgen kilit mandallarından oluşur, bunlar düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay (DBP) aracılığıyla kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
- Topuz, basma düğmesi, Paslanmaz Çelik sürgü




GN 214.2

GN 214.3

GN 214.6

bkz. sayfa 888
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16
kaldırma halkalı
(Paslanmaz Çelik AISI 301)



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı dikdörtgen kilit mandallarından oluşur, bunlar düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay (DBP) aracılığıyla kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:

- GN 214.2
 - Çelik, galvanizli pim
 - Basma düğmesi, plastik sürgü
- GN 214.3
 - AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
 - Basma düğmesi, plastik sürgü
- GN 214.6
 - AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
 - Basma düğmesi, Paslanmaz Çelik AISI 303 sürgü




8

İndeksieme elemanları

Eksenel kilitli kilitleme pimleri - Tipler

GN 124.2

bkz. sayfa 895
Ø 6 / 8 / 10 / 12
plastik topuzlu



Fonksiyon:


- Kilitleme elemanı, bir basınçlı yay kullanılarak kilitlenmiş konumda tutulan bir veya iki kılavuz bilyeden oluşmaktadır. Cıvatalar hızlıca ve kolayca yerleştirme deliğine takılıp sökülebilir.

Özellikler:

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
- Plastik Topuz

GN 124.1

bkz. sayfa 896
Ø 6 / 8 / 10 / 12
plastik topuzlu



Fonksiyon:


- Manyetik bileşenlerle birlikte, topuzun tabanında yer alan mıknatıs kilitleme pimlerini eksenel yönde tutar.
- İyi yüzeyler ve dik matkap uçları, son derece iyi eksenel tutma kuvvetleri elde etmeye yardımcı olur.

Özellikler:

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
- Plastik Topuz
- neodim, demir, boron tespit mıknatısı

GN 113.1

bkz. sayfa 894
Ø 6 / 8 / 10 / 12
Plastik kolu



Fonksiyon:


- Bilyeli kilit pimleri ince yüzeyli parçaları (levhalar gibi) hızlıca sabitlenmesi için kullanılır.
- Yay yüklü basma düğmesine basılarak pim ilerler ve aynı anda iki bilyeyi serbest bırakır.

Özellikler:

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Pim
- Plastik kol

GN 2342

bkz. sayfa 898
Tip B / E
Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



Fonksiyon:

- Tip B ve E Paslanmaz Çelik Montaj pimleriyle, bilezik veya delik halkalı pul ile eksenel konumlandırma gerçekleştirilir.
- Eksenel emniyet, yaylı emniyet piminin takıldığı çapraz delikten (tanıma no. 2) sağlanır.
- Eşdeğer yaylı emniyet pimi dahil delik halkalı pullu montaj pimleri (tip E), tespit kablosu ile kaybolmaya karşı ilaveten korunabilir.

Özellikler:

- AISI 304 paslanmaz çelik pim


Eksenel kilitli kilitleme pimleri - Tipler

GN 2342

bkz. sayfa 898

Tip L

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



Fonksiyon:

- Tip L Paslanmaz Çelik Montaj pimleriyle, eksenel konumlandırma tespit ucuyla sağlanır.
- Gömme başlı vidayla bağlanan tespit ucu, montaj pimini dönmeye karşı korunacak ve hareket serbestliği olmayacak şekilde delikte tutar.

Özellikler:


- AISI 304 paslanmaz çelik pim

GN 124.3

bkz. sayfa

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20

Delik halkalı pullu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı, bir basınçlı yay kullanılarak kilitlenmiş konumda tutulan bir veya iki kılavuz bilyeden oluşmaktadır. Cıvatalar hızlıca ve kolayca yerleştirme deliğine takılıp sökülebilir.

Özellikler:

- AISI 303 paslanmaz çelik pim
- Conta Paslanmaz Çelik AISI 316LHC, Metal enjeksiyon kalıplanmış


GN 113.30

bkz. sayfa

Tip M

Ø 6 / 8 / 10

sıkıştırılmış tutma boşluğu ile birlikte



Fonksiyon:

- The locking element consists of 2 balls, which are "retracted" by press of a button and brought back into the (form-locking) lock function by a pressure spring.

Özellikler:

- Pin Titanium
- Plastik Topuz
- Balls ceramic


GN 113.30

bkz. sayfa

Tip L

Ø 6 / 8 / 10

Plastik L şeklinde topuzlu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:

- Pim Titanyum
- Plastik Topuz
- Bilyeler seramik


GN 113.30

bkz. sayfa

Tip T

Ø 6 / 8 / 10

Plastik T şeklinde topuzlu



Fonksiyon:

- Kilitleme elemanı 2 bilyeden oluşur, bunlar bir düğmeye basıldığında "geri çekilir" ve basınçlı yay aracılığıyla (form kilitleyici) kilit fonksiyonuna geri getirilir.

Özellikler:

- Pim Titanyum
- Plastik Topuz
- Bilyeler seramik



8

İndeksieme elemanları